



# Artikelliste

Seite 1 von 2

## Für Sicherheitsdispositiv HSG / HSK

Pos.	Artikel		Artikel Nr.
	<b>ÜBERWACHUNG NOTENTRIEGELUNG (ÜWN)</b>		
	<b>SELCOM / WITTUR</b>		
001	Serie 3201 Hydra	Re. / Li. + Center	95.02...01 / .02
002	Serie 3201 Hydra mit hoher Dreikantentriegelung	Re. / Li. / Center	
003	Augusta	Re. + Center / Li.	05.04...01 / .02
004	Pegasus	Re. + Center / Li.	03.03...01 / .02
005	Hydra 3000	Re. / Li. + Center	06.05...01 / .02
006	Fineline	Re. / Li. + Center	08.10...10 / .11
	<b>SEMATIC</b>		
020		Re. + Center / Li.	97.02...14 / .15
	<b>PRISMA</b>		
030	1. Generation	Kämpfer / Türblatt	01.05...01 / .02
031	2. Generation Serie Q Kämpfer	Re. + Center / Li.	04.03...17 / .18
032	2. Generation Serie Q Türblatt	Re. + Center / Li.	04.03...21 / .22
	<b>FERMATOR</b>		
040		Teleskop	97.05.05
041		Center	97.08.01
	<b>MEILLER</b>		
050	2. Generation TTS 15, 21	Teleskop	99.01.00
051	2. Generation TTS 16, 18	Center	02.12.10
052	3. Generation TTS 26	Center	02.10.01
053	3. Generation TTS 25, 28, 31, 32	Tele. / Center	02.02.00
054	3. Generation TTS 45	Teleskop	02.09.01
	<b>NEUTRALE AUSFÜHRUNG</b>		
070	Betätigung direkte		01.10.10
071	Betätigung mit Wippe		02.10.10
072	OTIS Prima	Teleskop	01.10.10
	<b>THYSSEN</b>		
080	M2	Teleskop	99.00.01
	<b>MARATHON</b>		
090	200m	Center	97.05.10
	<b>RIEDEL</b>		
100	RTS	Teleskop	97.05.20
	<b>FLÜGELTÜR</b>		
110	Vorbaugehäuse 40 x 40x 180 mm		95.02.20
	<b>SCHINDLER</b>		
120	Varidor 30		01.10.11
	<b>NICHT AUFGEFÜHRTE TÜRTYPEN</b>		
190			Auf Anfrage



# Artikelliste

Seite 2 von 2

## Für Sicherheitsdispositiv HSG / HSK

Pos.	Artikel	Artikel Nr.
	<b>SCHWENKPUFFER HSG/HSK (min. 2 Stk. Einsetzen!)</b>	
200	Schwenkpuffer HSG/HSK-1.0 inkl. Halterung zu Führungsschiene V <= 1.0 m/s K+Q <= 1500 kg/Stk. Montage <b>stehend</b> unter die Kabine und/oder das Gegengewicht	95.05.00
201	Schwenkpuffer HSG/HSK-1.6 inkl. Halterung zu Führungsschiene V <= 1.6 m/s K+Q <= 3000 kg/Stk. Montage <b>stehend</b> unter die Kabine und/oder das Gegengewicht	96.05.01
202	Schwenkpuffer HSK-1.0 inkl. Halterung zu Führungsschiene V <= 1.0 m/s K+Q <= 1500 kg/Stk. Montage <b>nur hängend</b> über die Kabine	95.05.01
<b>BEFESTIGUNG HSG/HSK</b>		
210	Winkel- Halterungen 90° Für die Befestigung an die: Gegengewichts- Schiene ist 1 Stk./Schwenkpuffer nötig Schachtwand sind 2 Stk./Schwenkpuffer nötig	96.09.01
<b>MAGNETKURVE HSK - HYDRAULIK</b>		
220	Magnetkurve 207 VDC mit Überwachungsschalter	01.05.00
225	Körperschall- Isolation (Unterbau)	<b>NICHT IM PROGRAM</b> 01.05.01
<b>VERSORGUNGS- und STEUERGERÄT (VSG)</b>		
230	230 VAC mit Schlüsselschalter (für Steuerungsschrank)	95.10.00
235	400 VAC mit Schlüsselschalter (ohne Null- Leiter, z.B. Miconic)	95.11.00
<b>KURZ- BEDIENUNGSANWEISUNG</b>		
240	Selbstklebend (für Steuerungsschrank) deutsch, französisch, italienisch, englisch	
<b>ERSATZTEILE</b>		
250	Magnet zu HSG/HSK	40.08.207
251	Magnet zu ÜWN	20.05.207
252	Schalter zu ÜWN Schalter zu HSG/HSK	20.06.001 20.06.002
253	Schlüsselschalter zu VSG	20.06.005
254	Schlüssel zu VSG	20.06.011
<b>DIE LIEFERZEITEN BETRAGEN MIN. 2 WOCHEN AB BESTELLEINGANG</b>		